



ロールベンダーは住谷製作所の登録商標です。

シンプルタイプ

SRM

シリーズ

小径曲げができる
ローコスト小型
ウレタン3本ロール

特長

- 正転、逆転はセレクトスイッチにて切り替え。
- 高耐久ウレタンを全ロールにライニング。
- 小型で堅牢、低振動を実現。
- スタンド反転開放型なので大径製品排出が容易。
- ステンレス、アルミ、カラー鋼板、鉄等あらゆる金属に対応。
- 三相200Vコンセントプラグ付だから即運転OK。
- ブレーキ付きギヤードモーター採用により、精密板金にも対応。



SRM-33



SRM-55



機 械 仕 様			
		SRM-33	SRM-55
機 械 寸 法 (mm)	W	950	1000
	D	210	210
	H	420	490
トップロール径 (mm)		φ35	φ45
ロール有効幅 (mm)		330	550
送り速度 (mm/min) (60Hz)		約3750	約3400
駆動モーター (kw)		0.1	0.1
電源容量 (KVA)		0.4	0.4
一 次 電 源		三相AC200V (50/60Hz)	
機 械 重 量 (kg)		55	80

内 径 加 工 例		
機種	対象ワーク	加工径
SRM-33	SPCC 1.2×300L	φ 40
	SPCC 1.6×300L	φ 50
	SPCC 2.3×150L	φ 60
	SPCC 3.2× 50L	φ 55
SRM-55	SPCC 0.8×500L	φ 52
	SPCC 1.0×500L	φ 55
	SPCC 1.2×500L	φ 58
	SPCC 1.6×350L	φ 60

お問い合わせの際は下記の事項をご確認下さい。

● 材質・材料寸法・製品寸法
及び形状・前工程・曲精度・生産数

※材質、板厚、板幅等により、加工径は若干異なります。
※本仕様は、性能向上の為、予告なく変更することがあります。