



ロールベンダーは住谷製作所の登録商標です。

スタンダードタイプ

SRV

シリーズ

ベーシックスタイルの
ウレタン3本ロール

特長

- 正転、逆転はフットスイッチなので材料挿入、排出が容易。
- 高耐久ウレタンを全ロールにライニング。
- 小型で堅牢、低振動を実現。
- スタンド反転開放型なので大径製品排出が容易。
- ステンレス、アルミ、カラー鋼板、鉄等あらゆる金属に対応。
- 三相200Vコンセントプラグ付だから即運転OK。



SRV-105

機 械 仕 様									
機 械 寸 法 (mm)		SR-55E	SRY-80	SRY-105	SRY-125	SRY-155	SRY-185	SRY-210	
		W	1020	1470	1720	2010	2310	2790	3040
		D	300	450	450	450	450	500	500
		H	490	660	660	730	730	850	850
トップロール径 (mm)		φ55	φ80	φ80	φ98	φ120	φ150	φ150	
ロール有効幅 (mm)		550	800	1050	1250	1550	1850	2100	
送り速度 (mm/min)(60Hz)		約3900	約3300	約3300	約3600	約3600	約4200	約4200	
駆動モーター (kw)		0.2	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2	
電源容量 (KVA)		0.5	1	1	1.8	1.8	2	2	
一 次 電 源		三相,AC200V(50/60Hz)							
機 械 重 量 (kg)		105	400	450	580	700	1360	1450	

内 径 加 工 例		
機種	対象ワーク	加工径
SR-55E	SPCC 1.2×500L	φ60
	SPCC 1.6×500L	φ70
	SPCC 2.3×350L	φ80
	SPCC 3.2×200L	φ90
SRV-105	SPCC 1.6×900L	φ95
	SPCC 2.3×900L	φ100
	SPCC 3.2×900L	φ105
	SPCC 4.5×900L	φ400
SRV-125	SPCC 1.6×1200L	φ120
	SPCC 2.3×1200L	φ140
	SPCC 3.2×1200L	φ160
	SPCC 4.5×1200L	φ700

※材質、板厚、板幅等により、加工径は若干異なります。
※本仕様は、性能向上の為、予告なく変更することがあります。

お問い合わせの際は下記の
事項をご確認下さい。

●材質・材料寸法・製品寸法
及び形状・前工程・曲精度・生産数